

## Allgemeine Ausschreibungsempfehlungen

Leistungsverzeichnis (LV) für LINIT-Profilbauglas P26 Clarissimo, P50 Clarissimo, P50, P33, P26, P23 mit den LINIT-Rahmenprofilen für Lichtbänder als Wandverglasung in vertikaler Verlegeart.

Pos.1 \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup> einschalige oder doppelschalige Wandverglasung mit folgenden Rohbauöffnungen:

_____	Stck.	Breite _____	m x Höhe _____	m
_____	Stck.	Breite _____	m x Höhe _____	m
_____	Stck.	Breite _____	m x Höhe _____	m
_____	Stck.	Breite _____	m x Höhe _____	m
_____	Stck.	Breite _____	m x Höhe _____	m

maximal \_\_\_\_\_ m O.K. der Verglasung über Gelände, Baukörper offen/geschlossen.

Nach neuestem Stand der Technik **und unter Berücksichtigung der statischen Erfordernisse und der Einbauvorgabe der ABZ** mit den LINIT-Profilbauglas P26 Clarissimo, P50 Clarissimo, P50, P33 P26, P23 zu verglasen.

Einschließlich **der Polsterprofile P1 und P2 sofern erforderlich** und der erforderlichen LINIT-PVC-Einlegeprofile (OS 2, U 2 bzw. OS 1 und U1).

Die fachgerechte Abdichtung zwischen den einzelnen LINIT-Glasbahnen und zum umlaufenden Rahmen mit dauerelastischem Dichtstoff, der Glastransport, das Säubern und Zuschneiden der Gläser ist im Preis enthalten.

**Ein alternativ angebotenes Produkt muß absolut gleichwertig sein**

Euro/m<sup>2</sup> \_\_\_\_\_

Als Zulage zu Pos. 1 liefern und montieren:

Pos. 1a \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup> LINIT-Profilbauglas Typ \_\_\_\_\_ mit 7, 8, 10 oder 16 Längsdrähten (Drahtglas ist kein Sicherheitsglas)  
Euro/m<sup>2</sup> \_\_\_\_\_

Pos. 1b \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup> LINIT-Sonnenschutzglas - Solex, Typ \_\_\_\_\_  
Euro/m<sup>2</sup> \_\_\_\_\_

Pos. 1c \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup> LINIT-Wärmeschutzglas „1.7 W“, Typ \_\_\_\_\_  
Euro/m<sup>2</sup> \_\_\_\_\_

Pos. 1d \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup> LINIT-Profilbauglas mit farbiger Beschichtung „azur“, Typ \_

Euro/m<sup>2</sup> \_\_\_\_\_

Pos. 1e \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup> **Linit Profilbauglas tough inkl. HS-Test**

Euro/m<sup>2</sup> \_\_\_\_\_

Pos. 1f \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup> **Linit Profilbauglas Color, tough inkl. HS-Test**

Euro/m<sup>2</sup> \_\_\_\_\_

Pos. 1g \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup> **Linit -Profilbauglas Matt (sandgestraht**

Euro/m<sup>2</sup> \_\_\_\_\_

Pos. 2 \_\_\_\_\_ lfdm. Unteres LINIT-Rahmenprofil aus Aluminium (ALMgSi),  
ungedämmte Ganzaluminium-Ausführung,  
Nr. UPR 60/0,  
UPR 60/50, UPR 60/80, UPR 60/100, UPR 60/120, UPR 60/150,  
UPR 60/195  
wärme gedämmte Ausführung (thermische Trennung: Polyamid GF),  
Nr. UPR 60/0-W, UPR 60/50-W, UPR 60/80-W, UPR 60/100-W,  
UPR 60/120-W, UPR 60/150-W, UPR 60/195-W

Ausführung in preßblank oder  
Standardeloxierung ca. 22 my, Aushärtung F 22, E6/EV 1  
oder RAL-pulverbeschichtet nach GSB auf Polyesterlackbasis.  
Gemäß den anerkannten DIN-Bestimmungen unter  
Beachtung der Dehnfugenanordnung einschließlich der erforderlichen  
Eckverbindungswinkel, Dehnfugenschubstücke und  
Fensterbankabschlüsse liefern und fachgerecht montieren.  
Die Befestigung an der Unterkonstruktion, alle Eck- und  
Stoßverbindungen sowie Bohrlöcher sind wasser- und luftdicht  
abdichten und im Preis enthalten.

Euro/lfdm. \_\_\_\_\_

Pos. 2a \_\_\_\_\_ lfdm. LINIT-Aluminium-Fensterbänke „FB“ mit einer Ausladung von  
\_\_\_\_\_ mm,

Ausführung in preßblank oder  
Standardeloxierung ca. 22 my, Aushärtung F 22, E6/EV1  
oder RAL-pulverbeschichtet nach GSB auf Polyesterlackbasis.  
Gemäß den anerkannten DIN-Bestimmungen unter Beachtung der  
Dehnfugenanordnung mit den erforderlichen FB-Dehnfugenschub-  
stücken und FB-Abschlußprofilen liefern und fachgerecht zum  
Baukörper und den unteren LINIT-Rahmenprofilen ohne angeformte  
Fensterbank der Pos. 2, UPR 60/0 oder UPR 60/0-W, abdichten und  
befestigen.

Euro/lfdm. \_\_\_\_\_

Pos. 3 \_\_\_\_\_ lfdm. Oberes und seitliches LINIT-Rahmenprofil, ungedämmte Ganzaluminium-Ausführung, Nr. OSP 60, OSP 60-S, OSP 60-V, wärme gedämmte Ausführung (thermische Trennung: Polyamid GF), Nr. OSP-60-W, sonst wie Pos. 2 liefern und fachgerecht montieren.

Euro/lfdm. \_\_\_\_\_

**Zulage gebogene Profile kleinster Radius 2,10m ohne Fensterbank**

Euro/lfdm. \_\_\_\_\_

Allgemeine Ausschreibungsempfehlungen

Leistungsverzeichnis (LV) für LINIT-Profilbauglas P33/60/7, P26/60/7 bzw. P 23/60/7 mit den LINIT-Rahmenprofilen für Lichtbänder als Wandverglasung in vertikaler Verlegeart.

Pos.1 \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup> einschalige oder doppelschalige Wandverglasung mit folgenden Rohbauöffnungen:

_____	Stck.	Breite _____	m x Höhe _____	m
_____	Stck.	Breite _____	m x Höhe _____	m
_____	Stck.	Breite _____	m x Höhe _____	m
_____	Stck.	Breite _____	m x Höhe _____	m
_____	Stck.	Breite _____	m x Höhe _____	m

maximal \_\_\_\_\_ m O.K. der Verglasung über Gelände, Baukörper offen/geschlossen.

Gemäß neuestem Stand der Technik **und unter Berücksichtigung der statischen Erfordernisse und der Einbauvorgabe der ABZ** mit den Linit-Profilbauglas **P26/60/7 cord, P26/60/7 prismarsolar, P26/60/7 solar, P26/60/7 clarissimo, P26/60/7 ice, P26/60/7 504 pearl, P23/60/7 504 pearl und P33/60/7 504 pearl** zu verglasen.

Einschließlich **der Polsterprofile P1 und P2 sofern erforderlich und** der erforderlichen LINIT-PVC-Einlegeprofile (OS 2-83, U 2-83 bzw. OS 1-83 und U 1-83).

Die fachgerechte Abdichtung zwischen den einzelnen LINIT-Glasbahnen und zum umlaufenden Rahmen mit dauerelastischem Dichtstoff, der Glastransport, das Säubern und Zuschneiden der Gläser ist im Preis enthalten.

**Ein alternativ angebotenes Produkt muß absolut gleichwertig sein**

Euro/m<sup>2</sup> \_\_\_\_\_

Als Zulage zu Pos. 1 liefern und montieren:

Pos. 1a \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup> LINIT-Profilbauglas Typ \_\_\_\_\_ mit 8 oder 16  
Längsdrähten (Drahtglas ist kein Sicherheitsglas)  
Euro/m<sup>2</sup> \_\_\_\_\_

Pos. 1b \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup> LINIT-Sonnenschutzglas - Solex, Typ \_\_\_\_\_  
Euro/m<sup>2</sup> \_\_\_\_\_

Pos. 1c \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup> LINIT-Wärmeschutzglas „1.7 W“, Typ \_\_\_\_\_  
Euro/m<sup>2</sup> \_\_\_\_\_

Pos. 1d \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup> LINIT-Profilbauglas mit farbiger Beschichtung „azur“, Typ \_\_\_\_\_  
Euro/m<sup>2</sup> \_\_\_\_\_

Pos. 1e \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup> **Linit Profilbauglas tough inkl. HS-Test**  
Euro/m<sup>2</sup> \_\_\_\_\_

Pos. 1f \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup> **Linit Profilbauglas Color, tough inkl. HS-Test**  
Euro/m<sup>2</sup> \_\_\_\_\_

Pos. 1g \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup> **Linit -Profilbauglas Matt (sandgestrahlt)**  
Euro/m<sup>2</sup> \_\_\_\_\_

Pos. 1h \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup> **Linit-Profilbauglas Solar eisenarm**  
Euro/m<sup>2</sup> \_\_\_\_\_

Pos. 2 \_\_\_\_\_ lfdm. Unteres LINIT-Rahmenprofil aus Aluminium (ALMgSi),  
ungedämmte Ganzaluminium-Ausführung,  
Nr. UPR 83/0,  
UPR 83/50, UPR 83/100  
wärmegeämmte Ausführung (thermische Trennung: Polyamid GF),  
Nr. UPR 83/0-W, UPR 83/50-W, UPR 83/80-W, UPR 83/100-W

Ausführung in preßblank oder  
Standardeloxierung ca. 22 my, Aushärtung F 22, E6/EV 1 oder  
RAL-pulverbeschichtet nach GSB auf Polyesterlackbasis.  
Gemäß den anerkannten DIN-Bestimmungen unter Beachtung der  
Dehnfugenanordnung einschließlich der erforderlichen Eck-  
verbindungswinkel, Dehnfugenschubstücke und Fensterbank-  
abschlüsse liefern und fachgerecht montieren.  
Die Befestigung an der Unterkonstruktion, alle Eck- und Stoß-  
verbindungen sowie Bohrlöcher sind wasser- und luftdicht  
abdichten und im Preis enthalten.

Euro/lfdm. \_\_\_\_\_

Pos. 2a \_\_\_\_\_ lfdm. LINIT-Aluminium-Fensterbänke „FB“ mit einer Ausladung von \_\_\_\_\_ mm,  
Ausführung in preßblank oder  
Standardeloxierung ca. 22 my, Aushärtung F 22, E6/EV1 oder  
RAL-pulverbeschichtet nach GSB auf Polyesterlackbasis.  
Gemäß den anerkannten DIN-Bestimmungen unter Beachtung der  
Dehnfugenanordnung mit den erforderlichen FB-Dehnfugenschub-  
stücken und FB-Abschlußprofilen liefern und fachgerecht zum  
Baukörper und den unteren LINIT-Rahmenprofilen ohne angeformte  
Fensterbank der Pos. 2, UPR 83/0 oder UPR 83/0-W, abdichten und  
befestigen.

Euro/lfdm. \_\_\_\_\_

Pos. 3 \_\_\_\_\_ lfdm. Oberes und seitliches LINIT-Rahmenprofil,  
ungedämmte Ganzaluminium-Ausführung,  
Nr. OSP 83  
wärme gedämmte Ausführung (thermische Trennung: Polyamid GF),  
Nr. OSP 83-W,  
sonst wie Pos. 2 liefern und fachgerecht montieren.

Euro/lfdm. \_\_\_\_\_

**Zulage gebogene Profile kleinster Radius 2,10m ohne Fensterbank**

Euro/lfdm. \_\_\_\_\_

Allgemeine Ausschreibungsempfehlungen

Leistungsverzeichnis (LV)

LINIT-Sporthallenverglasung nach DIN 18032, Teil 3 mit LINIT-Profilbauglas P 23/60/7 oder P 26/60/7  
mit den LINIT-Rahmenprofilen für Lichtbänder als Wandverglasung in vertikaler Verlegeart.

**Maximale Einbaulänge 6m unter Berücksichtigung statischer Erfordernissen.**

**Bei Verwendung Linit Profilbauglas P26/60/ tough und P23/60/7 tough max  
Einbaulänge 7m nach statischer Erfordernis (Prüfzeugnis Ballwurfsicherheit auch für  
Hockebälle)**

Pos.1 \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup> Wandverglasung einer Sporthalle doppelschalig mit folgenden  
Rohbauöffnungen:

_____ Stck.	Breite _____	m x Höhe _____	m
_____ Stck.	Breite _____	m x Höhe _____	m
_____ Stck.	Breite _____	m x Höhe _____	m
_____ Stck.	Breite _____	m x Höhe _____	m
_____ Stck.	Breite _____	m x Höhe _____	m

maximal \_\_\_\_\_ m O.K. der Verglasung über Gelände,  
Baukörper geschlossen.

Gemäß neuestem Stand der Technik **und unter Berücksichtigung der statischen Erfordernisse und der Einbauvorgabe der ABZ** mit den LINIT-Profilbauglas **P26/60/7 cord, P26/60/7 prismarsolar, P26/60/7 solar, P26/60/7 clarissimo, P26/60/7 ice, P26/60/7 504 pearl, und P23/60/7 504 pearl** zu verglasen. Einschließlich der erforderlichen LINIT-PVC-Einlegeprofile (OS 2-83, U 2-83) sowie der erforderlichen Polsterprofile P 1 und P 2 (einfach und doppelt). **Die Ballwurfsicherheit nach DIN 18032-3 ist nachzuweisen durch ein gültiges Prüfzeugnis eines durch das DIBT anerkannten Prüfinstitutes.**

Die fachgerechte Abdichtung zwischen den einzelnen LINIT-Glasbahnen und zum umlaufenden Rahmen mit dauerelastischem Dichtstoff, der Glastransport, das Säubern und Zuschneiden der Gläser ist im Preis enthalten.

**Ein alternativ angebotenes Produkt muß absolut gleichwertig sein**

Euro/m<sup>2</sup> \_\_\_\_\_

Als Zulage zu Pos. 1 liefern und montieren:

Pos. 1a \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup> LINIT-Sonnenschutzglas - Solex, Typ \_\_\_\_\_  
Euro/m<sup>2</sup> \_\_\_\_\_

Pos. 1b \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup> LINIT-Wärmeschutzglas „1.7 W“, Typ \_\_\_\_\_  
Euro/m<sup>2</sup> \_\_\_\_\_

Pos. 1c \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup> LINIT-Profilbauglas mit farbiger Beschichtung „azur“, Typ \_\_\_\_\_  
Euro/m<sup>2</sup> \_\_\_\_\_

Pos. 1d \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup> **Linit Profilbauglas tough inkl. HS-Test**  
Euro/m<sup>2</sup> \_\_\_\_\_

Pos. 1e \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup> **Linit Profilbauglas Color, tough inkl. HS-Test**  
Euro/m<sup>2</sup> \_\_\_\_\_

Pos. 1f \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup> **Linit -Profilbauglas Matt (sandgestrahlt)**  
Euro/m<sup>2</sup> \_\_\_\_\_

Pos. 1g \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup> **Linit-Profilbauglas Solar eisenarm**  
Euro/m<sup>2</sup> \_\_\_\_\_

Pos. 1h \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup> **Linit Profilbauglas P26/60/ tough und P23/60/7 tough max Einbaulänge 7m nach statischer Erfordernis**  
Euro/m<sup>2</sup> \_\_\_\_\_

Pos. 2 \_\_\_\_\_ lfdm. Unteres LINIT-Rahmenprofil aus Aluminium (ALMgSi),

ungedämmte Ganzaluminium-Ausführung,  
Nr. UPR 83/0, UPR 83/50, UPR 83/100  
wärmegeämmte Ausführung (thermische Trennung: Polyamid GF),  
Nr. UPR 83/0-W, UPR 83/50-W, UPR 83/80-W, UPR 83/100-W

Ausführung in preßblank oder  
Standardeloxierung ca. 22 my, Aushärtung F 22, E6/EV 1 oder  
RAL-pulverbeschichtet nach GSB auf Polyesterlackbasis.  
Gemäß den anerkannten DIN-Bestimmungen unter Beachtung der  
Dehnfugenanordnung einschließlich der erforderlichen Eck-  
verbindungswinkel, Dehnfugenschubstücke und Fenster-  
bankabschlüsse liefern und fachgerecht montieren.  
Die Befestigung an der Unterkonstruktion, alle Eck- und Stoß-  
verbindungen sowie Bohrlöcher sind wasser- und luftdicht  
abdichten und im Preis enthalten.

Euro/lfdm. \_\_\_\_\_

Pos. 2a \_\_\_\_\_ lfdm. LINIT-Aluminium-Fensterbänke „FB“ mit einer Ausladung von  
\_\_\_\_\_ mm,

Ausführung in preßblank oder  
Standardeloxierung ca. 22 my, Aushärtung F 22, E6/EV1 oder  
RAL-pulverbeschichtet nach GSB auf Polyesterlackbasis.  
Gemäß den anerkannten DIN-Bestimmungen unter Beachtung der  
Dehnfugenanordnung mit den erforderlichen FB-Dehnfugenschub-  
stücken und FB-Abschlußprofilen liefern und fachgerecht zum  
Baukörper und den unteren LINIT-Rahmenprofilen ohne angeformte  
Fensterbank der Pos. 2, UPR 83/0 oder UPR 83/0-W, abdichten und  
befestigen.

Euro/lfdm. \_\_\_\_\_

Pos. 3 \_\_\_\_\_ lfdm. Oberes und seitliches LINIT-Rahmenprofil,  
ungedämmte Ganzaluminium-Ausführung,  
Nr. OSP 83  
wärmegeämmte Ausführung (thermische Trennung: Polyamid GF),  
Nr. OSP 83-W,  
sonst wie Pos. 2 liefern und fachgerecht montieren.

Euro/lfdm. \_\_\_\_\_

**Allgemeine Ausschreibungsempfehlungen****Leistungsverzeichnis (LV) für LINIT-Lüftungsflügel und Sichtkontaktelemente****LINIT-Aluminium-Lüftungsflügel**

Pos.1 \_\_\_\_\_ Stck. \_\_\_\_\_ cm breit \_\_\_\_\_ cm hoch  
(Schwingflügel außermittig gelagert)  
NP/NP - NP/ISO - NP/Einfachglas für den Einbau in die LINIT-  
Profilbauglaswände der Pos. \_\_\_\_\_  
incl. Schnäpper, Seilzug - Kette und Hakenplatte,  
ungedämmt oder wärme gedämmt  
in Ausführung preßblank,  
Standardeloxierung E6/EV1,  
Bronzeeloxierung C 31 - 34 oder  
RAL-pulverbeschichtet nach GSB auf Polyesterlackbasis.  
Wenn statisch erforderlich, mit den notwendigen Aussteifungs- und  
Verbindungsprofilen (z.B. H-Sprosse HV 60, HV 60-W).  
Liefen und fachgerecht als Zulage zur Pos. \_\_\_\_\_ montieren.

Euro/Stck. \_\_\_\_\_

Pos.1a \_\_\_\_\_ Stck. \_\_\_\_\_ cm breit \_\_\_\_\_ cm hoch  
LINIT-Aluminium-Lüftungsflügel  
für Einbau in Sporthallenverglasung mit den Spezialprofilen LINIT  
P 23/60/7 oder P 26/60/7.  
SP/SP - SP/ISO - SP/Einfachglas liefern und fachgerecht als Zulage  
zu Pos. \_\_\_\_\_ montieren. Mit den notwendigen Aussteifungs-  
und Verbindungsprofilen (z.B. H-Sprosse HV 83, HV 83-W), sonst wie  
Pos. 1.

Euro/Stck. \_\_\_\_\_



**LINIT-Aluminium-Lüftungsflügel**

Pos. 2 \_\_\_\_\_ Stck. \_\_\_\_\_ cm breit \_\_\_\_\_ cm hoch

**Drehflügel / Drehkipplügel**

incl. der erforderlichen Beschläge, sonst wie Pos.1 oder 1a als Zulage zu Pos. \_\_\_\_\_ liefern und fachgerecht montieren.

Euro/Stck. \_\_\_\_\_

**LINIT-Aluminium-Lüftungsflügel**

Pos. 3 \_\_\_\_\_ Stck. \_\_\_\_\_ cm breit \_\_\_\_\_ cm hoch

**Schwingflügel / Kippflügel / Klappflügel**

ohne Beschlag, für RWA-Anlagen bzw. Öffnung durch Eit. Motoren / Pneumatik / Hydraulik / Druckluft - Gas, sonst wie Pos. 1 oder 1a als Zulage zu Pos. \_\_\_\_\_ liefern und fachgerecht montieren.

Euro/Stck. \_\_\_\_\_

**LINIT-Aluminium-Lüftungsflügel**

Pos. 3a \_\_\_\_\_ Stck. \_\_\_\_\_ cm breit \_\_\_\_\_ cm hoch

**Schwingflügel / Kippflügel / Klappflügel**

Öffnungsbetätigung mittels Oberlichtöffner, Gestänge, Handhebel etc., sonst wie Pos.1 oder 1a als Zulage zu Pos. \_\_\_\_\_ liefern und fachgerecht montieren.

Euro/Stck. \_\_\_\_\_

**LINIT-Aluminium-Sichtkontaktelement**

Pos. 4 \_\_\_\_\_ Stck. \_\_\_\_\_ cm breit \_\_\_\_\_ cm hoch

Ausführung - Festverglasung ein- oder mehrteilig - evtl. statisch erforderliche Aussteifungen sind zu berücksichtigen - sonst wie Pos.1 oder 1a als Zulage zur Pos. \_\_\_\_\_ liefern und fachgerecht montieren.

Euro/Stck. \_\_\_\_\_

**LINIT-Aluminium-Sichtkontaktelement**

Pos. 4a \_\_\_\_\_ Stck. \_\_\_\_\_ cm breit \_\_\_\_\_ cm hoch

wie Pos.4, jedoch zwei- oder mehrteilig in feststehender Ausführung bzw. mit einem oder mehreren LINIT-Lüftungselementen der Pos. 1-3a kombiniert, sonst wie Pos.1 oder 1a als Zulage zur Pos. \_\_\_\_\_ liefern und fachgerecht montieren.

Euro/Stck. \_\_\_\_\_